

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Технические характеристики

Наименование	Поверхностная плотность, г/м.кв.	Разрывная нагрузка, Н/5см		Плотность нитей на 10 см		ППП, % не менее	Ширина, см	Ячейка, мм
		по основе	по утку	по основе	по утку			
Ткани – основы кровельных материалов								
РАТЛ-190	190+15/-20	882	980	60+1	26±1		100,110	
РАТЛ-120	120+20/-10	882	980	60+1	25±1		100	
РАТЛ-210	210+20/-10	882	980	60+1	30±1		100	
Сетки стеклянные строительные								
ССШ-160	160±10	1500	1500	50+2	22,5±0,5	11	100±1	5x5
СС-50	55±5	не регламентируется	не регламентируется	80+2	40±1	15	105+2/-4	2x2
ССЦ-115	115±10	1250	1250	24	12	25	100	10x10
Сетки для производства отрезных кругов								
СПА-55	55±10	300	300	80+2	40±1	1,5	110	
СПА-100	100±10	600	600	80+2	40±1	1,5	110	
СПА-170	170±15	1020	1020	40+2	20±1	1,5	110,120	
СПА-300	300±15	2520	2520	40+2	20±1	1,5	110	
Стеклообои								
ТСО-150	150+20/-10	Длина рулона 25, 50 м					100±1	Различные виды рисунков
ТСО-180	180+20/-10	Длина рулона 50 м					100±1	
Сетки для армирования асфальто-бетонных покрытий								
ССДор-200	200±20	80 кгс/1 нить	90 кгс/50мм	3	3	15	105, 150	25x25